

weber Bastelbeton

2-in-1: Zum Gießen und Kneten

Mit unserem Bastelbeton zum Gießen und Kneten kannst du dich kreativ austoben

Product profile

- Innen und außen
- Zum Gießen und Modellieren von Dekorationen
- Für filigrane Gießformen

Product advantages

- Feine lunkerfreie Oberfläche
- Schnell trocknend
- Bemal- und schleifbar

Product description

Der **weber Bastelbeton** kann sowohl gießfähig als auch knetbar angemischt werden und ist dann sowohl bemalbar als auch schleifbar. In gießfähiger Konsistenz ist er je nach Gießform besonders detailgenau. Die fertig gekneteten oder geformten Motive können nach der Abbindezeit sowohl innen als auch außen platziert werden.

Application field

Der **weber Bastelbeton** ist sowohl für den Hobbybastler als auch für den professionellen Künstler bestens geeignet. Durch seine zwei verschiedenen Konsistenzen sind der Phantasie in der Umsetzung von Formen oder Modellen keine Grenzen gesetzt. Zum Beispiel können Skulpturen, Betonfeuer für draußen oder Dekoschalen, Kerzenständer und vieles mehr für drinnen gebastelt werden.

Product features

- Kurze Trocknungszeit
- Keine Gefahrenkennzeichnung
- Knet- und gießfähig anmischbar
- Besonders detailgenau bei feinen Gießformen

Technical Values

Wasserbedarf (gießfähig)	280 ml/kg
Wasserbedarf (knetbar)	170 ml/kg
Color shades	concrete grey

Shelf life

Shelf life	mind. 12 Monate
Storage conditions	Store in a dry place and keep away from moisture

Processing

Processing

gießfähige Konsistenz:

Gießform bauen/vorbereiten und ggf. mit einem Pinsel einölen (einfaches Speiseöl reicht). Wassermenge von ca. 280 ml/kg in einen Eimer abfüllen, Bastelbeton-Pulver hinzufügen und einrühren bis eine feine fließfähige Masse entsteht. Danach den Bastelbeton in Form gießen.

Nach circa. 5 Stunden kann die gebastelte Figur aus der Form gelöst werden. Nach dem Trocknungsprozess kann die Figur nach

weber Bastelbeton

2-in-1: Zum Gießen und Kneten

Lust und Laune gestaltet werden (bemalen, schleifen ...).

knetbare Konsistenz:

Wassermenge von ca. 170 ml/kg in einen Eimer abfüllen, Bastelbeton-Pulver hinzufügen und durchmengen bis eine knetbare Masse entsteht (ggf. Wasser oder Beton nachfüllen). Figuren formen oder zu einer glatten Teigmasse ausrollen und Formen ausstechen (erärtet nach ca. 2 Stunden).

Nach dem Trocknungsprozess kann die Figur nach Lust und Laune gestaltet werden (bemalen, schleifen ...).

Generalnotes

In gießfähiger Konsistenz dienen Formen wie z.B. Silikonformen oder Edelstahlformchen als geeignete Untergründe. In knetbarer Konsistenz

können alle abwaschbaren Oberflächen als Knetunterlage genutzt werden.

Unser Bastelbeton ist kennzeichnungsfrei. Wir empfehlen jedoch, bei der Verarbeitung Schutzbrille und Handschuhe zu tragen.

Dem Material dürfen keine Zusätze zugemischt werden.

Vor der Verarbeitung Material gut aufrühren.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Der **weber Bastelbeton** unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

Packagingunits

Container	Unit	VPE
Bag	5 Kilogram	192 Bags / Palett