

## weber Feuerfestmörtel/Schamottemörtel

Für Mauerarbeiten und Reparaturen in feuerfesten Bereichen

### Product profile

---

- Innen und außen
- Wand
- Neubau, Renovierung

### Product advantages

---

- Temperaturbeständigkeit bis 1.100 °C
- Schnelle Verarbeitungszeit
- Ausgezeichnete Haftung

### Application field

---

Der **weber Feuerfestmörtel/Schamottemörtel** wird im Innen- und Außenbereich zum Vermauern von feuerfesten Steinen oder zum Reparieren von beispielsweise Öfen, Kachel-, Brotback- und Pizzaoöfen sowie Kaminen, offenen Kaminen und Grillkaminen angewandt.

### Product features

---

- Inbetriebnahme nach 24 Stunden möglich
- Hydraulisch-keramische Abbindung

### Technical Values

---

Fire resistance	A1
Application temperature air (range)	5 - 30 °C
Application time (range)	30 - 40 Minutes
Wasserbedarf zur Vermauerung von feuerfesten Steinen	1,2 l/5 kg
Wasserbedarf zur Reparatur kleinerer Schadstellen	0,8 l/5 kg
Application tool	trowel

### Shelf life

---

Shelf life	mind. 24 Monate
Storage conditions	Store in a dry place and keep away from moisture

### Processing

---

#### Surface preparation

Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von haftmindernden Substanzen sein.

#### Processing

Den **weber Feuerfestmörtel/Schamottemörtel** mit der angegebenen Menge sauberem Wasser zu einer plastisch geschmeidigen Masse anrühren. Das Setzgut bzw. die Schamottesteine sind vorzunässen. **Wichtig: Das Wasser ist der Trockenmasse und nicht umgekehrt zuzuführen!**

## weber Feuerfestmörtel/Schamottemörtel

### Packagingunits

---

<b>Container</b>	<b>Unit</b>	<b>VPE</b>
Bag	5 Kilogram	200 Beutel / Palett

*The information in this technical information is based on our current knowledge and experience at the time of printing. However, they do not guarantee in the legal sense.*

Version:

Registered office: Schanzenstr. 84 · 40549 Düsseldorf · Contact: [export.de.weber@saint-gobain.com](mailto:export.de.weber@saint-gobain.com) · [www.de.weber](http://www.de.weber)  
Commercial register: AG Düsseldorf HRB 65250 · VAT no.: DE 122 39 2875