

weber Fix- und Fertigbeton "Nomix"

Vielseitig einsetzbarer Schnellbeton ohne Anmischen

Produktsteckbrief

- Innen und außen
- Boden
- Neubau, Renovierung

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Ohne Anmischen
- Rein mineralisch

Produktbeschreibung

Der **weber Fix- und Fertigbeton** ist ein nicht DIN-relevanter Beton.

Anwendungsgebiet

Der **weber Fix- und Fertigbeton "Nomix"** ist ein vielseitig einsetzbarer Beton, bei dem das Anmischen entfällt. Dieser eignet sich hervorragend zum Einbetonieren von Zaunpfosten, Fahnenstangen, Schaukeln, Gartenlampen, Wäschespinnen, Hinweis- und Verkehrsschildern, Kantensteinen usw.

Verbrauch/Ergiebigkeit

je nach Anwendung ca. 15 l/25 kg

Technische Werte

Wasserbedarf ca. 4 - 5 l/25 kg
Abbindezeit ca. 5 - 15 Minuten

Lagerfähigkeit

Lagerfähigkeit mind. 12 Monate
Lagerbedingungen trockene und vor Feuchtigkeit geschützte Lagerung

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Vor der Verarbeitung ist der Untergrund großzügig mit Wasser vorzunässen.

Verarbeitung

Für die Verarbeitung wird eine Grube ausgehoben und großzügig mit Wasser befeuchtet. Anschließend wird das Bauteil eingesetzt und fixiert. Der Inhalt eines Sackes in Lagen von etwa 15 cm einfüllen und sofort langsam und gleichmäßig wässern. Die letzte Lage ist nach dem Wässern mit der Kelle zu glätten.

Allgemeine Hinweise

Dem Mörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.

Während der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken.

Die frisch hergestellten Flächen sind vor zu schneller Austrocknung zu schützen.

weber Fix- und Fertigbeton "Nomix"

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Sack	25 Kilogramm	42 Säcke / Palette

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Stand: 2023-02-08

Seite: 2/2

Sitz der Gesellschaft: Schanzenstr. 84 · 40549 Düsseldorf · Premium-Fachberatung für Partner: 02363399-332**. Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 09001399-334 · Fliese/Boden/Bautenschutz: 09001399-333 · www.de.weber · Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 · USt.-Nr.: DE 122 39 2875

* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif

**normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner