

weber Quarzsand

Feiner Quarzsand für vielseitige Anwendungen am Bau, Haus und Hof sowie im Hobbybereich.

Produktsteckbrief

- Innen und außen
- Wand, Boden, Decke
- Neubau, Renovierung

Produktvorteile

- Feuergetrocknet
- Gewaschen
- Gesiebt

Anwendungsgebiet

Der **weber Quarzsand** ist geeignet zum Abstreuen von Fugen und kunstharzbeschichteten Flächen, Füllen von Kunstharzen, Ausfügen von Pflasterflächen, Bastel- und Dekoarbeiten sowie zum Befüllen von beispielsweise Kerzenständern, Aschenbechern oder Glasgefäßen.

Technische Werte

Körnungen	0,10 - 0,40 mm
Basisfarbe	Naturweiß

Lagerfähigkeit

Lagerbedingungen	trockene und vor Feuchtigkeit geschützte Lagerung
------------------	---

Verarbeitung

Verarbeitung

Bitte beachten Sie die Hinweise der Bindemittel- bzw. der Beschichtungshersteller.

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Stand: 2023-02-08

Seite: 1/1

Sitz der Gesellschaft: Schanzenstr. 84 · 40549 Düsseldorf · Premium-Fachberatung für Partner: 02363399-332**. Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 09001399-334 · Fliese/Boden/Bautenschutz: 09001399-333 · www.de.weber · Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 · USt.-Nr.: DE 122 39 2875

* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif

**normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner