

weber Rollputz „to go“ 0,5 mm

Sehr weißer, gebrauchsfertiger Dekor- und Strukturputz für eine vielseitige Verarbeitung mit der Rolle oder als Wisch- und Streichtechnik



Product profile

- Innen
- Wand, Decke
- Neubau, Renovierung

Product advantages

- Gebrauchsfertig
- 1 x auftragen und fertig
- Feinkörnige Putzstruktur mit 50 % natürlichem Carrara-Marmor-Strukturkorn

Product description

Der **weber Rollputz „to go“** ist ein werksmäßig hergestellter, verarbeitungsfertiger Oberputz nach EN 15824 (DIN 18558 P Org.1).

Application field

Der **weber Rollputz „to go“** ist ein roll- und strukturierbarer Edelputz zur Herstellung einer dekorativen Putzoberfläche an Wand und Decke im Innenbereich. Besonders für Wohnbereiche und häusliche Feuchträume geeignet.

Product features

- Überbrückt kleine ruhende Risse im Untergrund
- Sehr weiße, edelmatte Putzoberfläche
- Roll- und streichfähig
- Alterungsbeständig
- Lösemittelfrei

Consumption/Yield

je nach Verarbeitung, Struktur und Untergrund	ca. 600 - 650 g/m ²	ca. 23 m ² / 15 kg
---	--------------------------------	-------------------------------

Technical Values

Grain sizes	0.50 mm
Application tool	roller or airless sprayer
Base color	white

Shelf life

Shelf life	mind. 18 Monate
Storage conditions	Im ungeöffneten Originalgebinde, frostfrei und vor direktem Sonnenlicht geschützt (+ 5 bis + 30 °C).

weber Rollputz „to go“ 0,5 mm

Processing

Surface preparation

Der Unterputz muss planeben abgezogen sein und mit **weber Haftgrundierung Putzgrund** grundiert werden. Trocknungszeiten des jeweiligen Putzgrundes beachten. Der Untergrund muss trocken, fest sowie frei von Staub und losen Teilen bzw. Trennmitteln sein.

Ideale Haftung mit einer Weber Grundierung zum jeweiligen Untergrund auf allen festen, tragfähigen Untergründen wie z. B. Beton, Grundputz, Zementputz, Gipsputz, Trockenbau, Gipsfaser-, Holz-, Span- und Verbundplatten u. a.

Bei kritischen Untergründen wird ein Haftsperrgrund zum Egalisieren von Verfärbungen gegen das Durchschlagen an der Oberfläche empfohlen.

Processing

Den gebrauchsfertigen **weber Rollputz „to go“** gleichmäßig aufrühren und je nach Beschaffenheit des Untergrundes und individuellen Strukturwünschen mit der Malerrolle oder anderen Werkzeugen auftragen. Bei Bedarf mit maximal 5 % sauberem Wasser auf die gewünschte Verarbeitungskonsistenz verdünnen. Verarbeitungszeit ca. 40 Minuten (bei ca. + 20 °C Temperatur).

Generalnotes

Dem Putz dürfen keine Zusätze zugemischt werden.

Während der Verarbeitung und Austrocknung der Dichtschlämme darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken.

Der frisch aufgetragene Putz ist vor direkter Sonneneinstrahlung, Windzug und Feuchtigkeit zu schützen.

Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln.

Nicht mit andersartigen Materialien mischen.

Vor der Verarbeitung Material gut aufrühren.

Angrenzende Bauteile gut abdecken, bzw. gegen Spritzer schützen. Saubere Übergänge werden idealerweise durch das Abkleben mit einem Maler-Klebeband erzielt.

Bei niedriger Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit verlängern sich die Abbindezeiten.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Zur Vermeidung von Farbunterschieden und Putzansätzen nass in nass arbeiten und angezogene Flächen nicht mehr bearbeiten.

Das Abtönen kann mit herkömmlichen, UV-beständigen Abtönpulvern und -farben erfolgen, welche für Farb- und Putzsysteme geeignet sind.

Packagingunits

Container	Unit	VPE
Bucket	15 Kilogram	40 Eimer / Palett