

## weber Universal Spachtel „Easyfill“

Universell für alle Spachtel-, Ausbesserungs- und Beiflickarbeiten. Füllt Nagel- und Dübellöcher sowie kleine Risse.

### Product profile

---

- Innen und außen
- Wand, Decke
- Neubau, Renovierung

### Product advantages

---

- Verarbeitungsfertig
- Schnell trocknend
- Verfüllt sicher

### Product description

---

Der **weber Universalspachtel "Easyfill"** ist verarbeitungsfertig, hat eine hervorragende Standfestigkeit, verfüllt sicher, reißt oder schrumpft nicht. Nach Durchtrocknung kann er ohne Grundierung mit allen Dispersionsfarben überstrichen werden.

### Application field

---

Der **weber Universalspachtel "Easyfill"** eignet sich für alle kleinen Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten im Innen- und Außenbereich, wie zum Beispiel das Füllen von Dübel- und Bohrlöchern sowie das Ausbessern von Rissen, Fugen und ausgebrochenen Stellen in Mauerwerk und Putz.

### Product features

---

- Temperaturbeständig bis 80 °C
- Hervorragende Standfestigkeit
- Reißt oder schrumpft nicht
- Leicht schleifbar

### Technical Values

---

Trockenzeit	10 min / mm Schichtdicke
Application tool	spachelor
Base color	white

### Shelf life

---

Shelf life	mind. 24 Monate
Storage conditions	Store in a dry place and keep away from moisture

### Processing

---

#### Surface preparation

Der Untergrund muss tragfähig, fest, sauber und trocken sein. Glatte Flächen aufrauen und stark saugende Untergründe grundieren. Keine Haftung auf Glas, Metall und glattem Kunststoff.

#### Processing

Der **weber Universalspachtel "Easyfill"** ist gebrauchsfertig. Die Temperatur des Objekts und der Umgebung muss während der Verarbeitung und Trocknung mindestens +8 °C betragen. Die Trockenzeit beträgt bei 23 °C / 50 % r.L. pro Millimeter Schichtdicke etwa 10 Minuten. Die durchgetrocknete Spachtelmasse kann weiter bearbeitet, zum Beispiel geschliffen, überstrichen oder überklebt werden. Eine Vorgrundierung der verspachtelten Flächen ist nicht nötig. Werkzeuge direkt nach dem Gebrauch mit

## weber Universal Spachtel „Easyfill“

Wasser reinigen.

### Generalnotes

---

Dem Material dürfen keine Zusätze zugemischt werden.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, extremer Luftfeuchtigkeit oder Zugluft verarbeiten.

Bei niedriger Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit verlängern sich die Abbindezeiten.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Packagingunits

---

Container	Unit	VPE
Tube	0.25 Kilogram	50 Tuben / Box